

Typy elektrobicklov:

Travel Service Horehronie disponuje elektrobicyklami značky Agogs uvedených typov:

AGOGS Uphill Tour 2016



Reálna dojazd

60 - 120km

Typ a kapacita batérie

Li-Ion SONY 423Wh (8.8Ah / 48V),
odnímateľná, spánkový mód, Smart BMS.

Hmotnosť vč. batérie

24,7kg

Nosnosť

130kg

Typ a materiál rámu

Veľkosť 19" zliatina hliníku 6061.T6,
klasický MTB

Typ pohonu

Bafang CST 48V/250W-350W (750W
max.), bezkotúčový v zadnom náboji

Snímač

Otáčkový FAG BBRS 16 IPR, integrovaný
v stredovom zložení

Ovládanie

Multifunkčný podsvietený LED display na
riaditkách

Radenie a prehadzovačka

Shimano Deore, 9 rychlostí, pastorky 11T

- 34T

Typ a značka brzd

Kotúčové Avid BB7 Mountain, priemer kotúča 160mm

Predná vidlica

SR SUNTOUR NEX

Plášte

Kenda PATHFINDER 26" x 1,95"

Blatníky

Dlhé ABS blatníky

Sedlo a sedlovka

Velo

Špeciálna výbava

Možnosť voľby výkonu motoru, nosič

Osvetlenie

Predné i zadní LED osvetlenie

Typ kola

elektrobicykel

AGOGS Uphill Woman 2016



Reálny dojazd

60-150 km podľa nastavenia

Typ a kapacita

Li-Ion SONY 423 Wh (8.8Ah / 48V), odnímateľná, spánkový

batérie	mód, Smart BMS.
Hmotnosť vč. batérie	20,5 + 3,0 kg (batérie).
Nosnosť	130kg
Typ a materiál rámu	Veľkosť 19", dámsky, znížený. Zliatina hliníka 6061T6, butted.
Typ pohonu	Bafang CST 48V (750W max.), bezkotúčový v zadnom náboji
Snímač	Torzni sensor zapudrený, nezávisle meria tlak na ľavý a pravý pedál.
Ovládanie	Multifunkčný podsvietený kovový LED display na riaditkách
Radenie a prehadzovačka	Shimano Deore, 9 rýchlostná (11T-34T)
Typ a značka brzd	AVID BB7 Mountain™ diskové, Ø 160mm
Predná vidlica	SR Suntour SF XCM HLO 26, s hydraulickým zamykaním a nastavením
Plášte	26" x 2.1" Kenda Blue Groove
Sedlo a sedlovka	Velo anatomické AGOGS VL-3256, sedlovka odpružená Zoom SP-405 350mm

AGOGS Tracer Cross



Reálny dojazd

60 - 130 km podľa nastavenia (80 - 160 s XL batériou)

Typ a kapacita batérie

SONY Li-Ion, 480Wh (36V/13.2 Ah)
odnímateľná, uzamkatelná. Možnosť XL batérie SONY 630Wh (17,4Ah/36V) + 2000,-Kč.

Hmotnosť vč. batérie

18,0 kg + 3,6 kg (batéria)

Nosnosť

125 kg jazdec + náklad

Typ a materiál rámu

Klasický-diamond, veľkosť 19" nebo 21",
zliatina hliníka 6061.T6

Typ pohonu	BAFANG, 36V/250W (500W max.), 9 pin IP plug
Snímač	FAG BBRS, rýchlostný snímač 32 IPR, integrovaný v stredovom zložení
Ovládanie	AGOGS display, 3-9 úrovni asistencie, tlačítko BOOST pre ľahký rozjazd, akcelerácia a Push-up.
Radenie a prehadzovačka	Shimano Deore, 10 rychlostí, pastorky 11T - 36T
Typ a značka bŕzd	V-brake, Tektro 837AL
Predná vidlica	RST Sofi, zdvih 60mm, uzamykateľná, s reguláciou tuhosti
Plášte	KENDA Kross Cyclo, 700x35C , reflexný pruh 3M
Sedlo a sedlovka	Velo comfort gél (možnosť výberu tvaru sedla), odpružená sedlovka Zoom Professional
Špeciálna výbava	Stojan na zadnej stavbe, VELO profi penové gripy, USB napájanie na displayi, CAN bus prepojenie komponent
Osvetlenie	Predná i zadní odrazky Cateye

Typ skútrov:

Travel Service Horehronie disponuje cestným skútrom značky Honda PCX 150

Honda PCX 150



- Model PCX stal obľúbeným a zároveň najpredávanejším skútrom v Európe. Elegantný štýl, zvýšený komfort, ešte efektívnejšia spotreba paliva a množstvo šikovných vylepšení uľahčujúcich život v pohybe.
- Pôsobivý vzhľad modelu PCX tvorí vyvážená kombináciu praktickosti a štýlu. Je dostatočne štíhly na to, aby prekíazol najhustejšou premávkou a na stiesnené parkovacie miesta, no zároveň ponúka dostatok pohodlia a priestoru pre jazdca aj spolujazdca, ako aj množstvo šikovných detailov. Členené sedadlo jednoducho otvoríte, pričom zostáva podľa potreby vyklopené vďaka zaistovaciemu pántu, kľúč zapalovania má ochranný kryt a v záujme zvýšenia bezpečnosti sme pridali aj tlačidlo aktivujúce výstražnú funkciu smeroviek. Prístrojový panel je praktický, má okrúhly tvar a svietiacu ručičku tachometra.

Technické parametre

- Motor

Príprava zmesi	Elektronické vstrekovanie paliva PGM-FI
Zdvihový objem motora (ccm)	125
Typ motora	Kvapalinou chladený jednovalec, SOHC
Max. výkon	8.6 kW/8000 ot/min (95/1/EC)
Max. krútiaci moment	12 Nm/6000 ot/min (95/1/EC)
Štartér	Elektrický

- Kolesá

Predné brzdy	Kotúčová
Zadné brzdy	130 mm bubnová brzda
Predné zavesenie	Teleskopická predná vidlica
Zadné zavesenie	Kyvná vidlica s dvomi tlmičmi
Rozmer prednej pneumatiky	90/90 14M/C 46P
Rozmer zadnej pneumatiky	100/90 14M/C 57P
Predné kolesá	Viaclúčové z tlakovo liateho hliníku
Zadné kolesá	Viaclúčové z tlakovo liateho hliníku

- Rozmery a hmotnosti

Rozmery (D × Š × V) (mm)	1930 x 740 x 1100
Typ rámu	Oceľový rám
Objem palivovej nádrže (l)	8 litrov
Spotreba paliva	47,4 km/l (WMTC)
Objem palivovej nádrže (l)	8 litrov
Svetlomety	12V, 5.4W x 1 (nízký)/9.6W x 1 (vysoký)
Pohotovostná hmotnosť (kg)	128
Výška sedadla (mm)	760mm

- Prevodovka

Spojka	Automatická odstredivá suchá spojka
Koncový prevod	Remeň
Prevodovka	Automatická